



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА К И К И Н Д А  
Комисија за јавну набавку  
Број: V-404-1/2015-62  
Дана: 04.09.2015. године  
К и к и н д а

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова – санација крова ОШ „Вук Караџић“ у Кикинди врши

## ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку радова – санација крова ОШ „Вук Караџић“ у Кикинди бр. ЈН 62/2015,

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:**

На страни 7.,

Код позиције II/4 уместо јединице мере  $m^2$  треба да стоји  $m^1$

позиција II/7 мења се и гласи:

„Nabavka i postavljanje tipskih snegobrana po celoj krovnoj površini (2,5 kom po  $m^2$ ) a u donjem pojasu, kod olučne horizontale, ugraditi na svaki drugi crep, u dva reda, naizmenično. Dužina strehe iznosi 34 m. Obračun po  $m^2$  krova.“

У прилогу измене конкурсне документације је нови Предмер радова

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Драган Томашев

## Предмер радова

| Ред. бр. | Опис   | Јед. мере      | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
|----------|--|----------------|----------|----------------|-------------|
|          | <p><b>Опште напомене:</b><br/> Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima).<br/> Обрачун radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama.<br/> Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.<br/> Pre početka radova obavezno sve mere proveriti na licu mesta.</p> |                |          |                |             |
|          | <b>I/ PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU</b>  |                |          |                |             |
| 1.       | Montaža i demontaža cevaste fasadne skele. Skela mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Обрачун по m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 376      |                |             |
| 2.       | Nabavka, montaža i demontaža zaštitnog zastora od jute (preko montirane skele). Обрачун по m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 376      |                |             |
| 3.       | Montaža i demontaža zaštitne ograde oko objekta visine min 2 m. Ograda mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Обрачун по m.   | m              | 30,50    |                |             |
| 4.       | Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih oluka sa kukama sa dvorišnog dela (od pocinkovanog lima) sa odnošenjem na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Обрачун по m.   | m              | 55,30    |                |             |
| 5.       | Demontaža postojećih uvala, od pocinkovanog lima zajedno sa daščanom podlogom i sa odnošenjem na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Обрачун по m.   | m              | 23,00    |                |             |
| 6.       | Demontaža letava za biber crep, sa odnošenjem na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Обрачун по m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 305,00   |                |             |
| 7.       | Demontaža - skidanje biber crepa sa krova i odnošenje na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Обрачун по m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 305,00   |                |             |
| 8.       | Skidanje grbina i slemena  | m              | 54,00    |                |             |

|   |   |                |        |  |  |
|---|---|----------------|--------|--|--|
|   | postavljenih u produžnom malteru. Obračun po m dužnom.  |                |        |  |  |
| 9.  | Čišćenje od šuta poda (nasipa) u tavanskom prostoru. Šut odneti na deponiju koju odredi investitor (do 10 km daljine). Obračun po m <sup>3</sup> .  | m <sup>3</sup> | 15,00  |  |  |
| 10.   | Pregled, zamena oštećenih dasaka (do 10%), dva puta premazivanje lazurnim premazom za zaštitu drveta tamno braon boje, daščane obloge strehe na dvorišnoj fasadi, RŠ 140 cm. Daske moraju biti stolarski obrađene, potpuno jednake ( širine 15 ili 20 cm- utvrdiće se na licu mesta), međusobno spojene žljebom, debljine 2.5cm Obračun po m l strehe .   | m              | 32,50  |  |  |
| <b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU</b> |   |                |        |  |  |
| <b>II/ TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI</b>           |   |                |        |  |  |
| 1.  | Zamena dotrajalih (trulih) elemenata krovne konstrukcije- rogova sa profilisanim krajevima dim preseka 12/16cm dužine približno 9m (u svemu istih dimenzija kao i postojeći koji se zamenjuju). U cenu uračunati demontažu dotrajalih elemenata, profilaciju završetka rogova po uzoru na postojeće (u donjih 1,0m), nabavku i montažu novih elemenata krovne konstrukcije kao i obezbedjenje stabilnosti krovne konstrukcije u toku izvodjenja ovih radova. Napomene: U predmeru je data procenjena količina elemenata koji se zamenjuju. Tačna količina utvrdiće se posle uklanjanja krovnog pokrivača. Obračun po m <sup>3</sup> stvarno zamenjene količine čamove gradje. | m <sup>3</sup> | 1,00   |  |  |
| 2.  | Ravnanje krovnih ravni obostranim zakivanjem dasaka debljine 2,5 cm širine cca 12 do 15cm na postojeće rogove-bočno. Procenjuje se da je potrebno izravnati cca 50 % površine krovnih ravni. Stvarna količina utvrdiće se na licu mesta posle uklanjanja krovnog pokrivača i dasaka. Obračun po m <sup>2</sup> kose površine krova.   | m <sup>2</sup> | 305,00 |  |  |
| 3.  | Nabavka i pokrivanje krovnih ravni biber crepom sa zakivanjem svakog trećeg komada, gusto pokrivanje - nagib krova do 38°. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 305,00 |  |  |
| 4.  | Nabavka i pokrivanje grbina i   | m <sup>1</sup> | 54,00  |  |  |

|   |  |                |        |  |  |
|---|--|----------------|--------|--|--|
|   | slemena postavljenih u produžnom malteru. Obračun po m dužnom.   |                |        |  |  |
| 5.  | Letvisanje letvama 3*5 cm za krovni pokrivač biber crep za gusto pokrivanje . Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 305,00 |  |  |
| 6.  | Oblaganje krovnih površina suvom daskom debljine 2,5 cm ispod uvala . Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 23,00  |  |  |
| 7.  | Nabavka i postavljanje tipskih snegobrana po celoj krovnoj površini (2,5 kom po m <sup>2</sup> ) a u donjem pojasu, kod olučne horizontale, ugraditi na svaki drugi crep, u dva reda, naizmenično. Dužina strehe iznosi 34 m. Obračun po m <sup>2</sup> krova.   | m <sup>2</sup> | 305,00 |  |  |
| 8.  | Premazivanje krovne konstrukcije i dasaka sredstvima za zaštitu od insekata i trulenja. Predhodno treba građu očistiti i otprašiti .Proizvod mora biti ekološki, na vodenoj bazi. Premazivanje izvršiti svom površinom nosača. Utrošak premaza prema uputstvu proizvođača. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije krova.  | m <sup>2</sup> | 449,00 |  |  |
| <b>SVEGA TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI</b> |  |                |        |  |  |
| <b>III/ LIMARSKI RADOVI</b>               |  |                |        |  |  |
| 1.  | Izrada i postavljanje visećih olučnih horizontala, prema dvorištu, polukružnih, od bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm, rš 50cm. U cenu uračunati i kuke od flaha ( razmak rogova 92 cm, dužina strehe m) Obračun po m dužnom. Kuke visećih oluka raditi od flaha 25x6 mm bojenog u tamnom tonu sa svim potrebnim prethodnim radovima (odmaščivanje, antikorozivna zaštita...). Obračun po m dužnom. | m              | 26,30  |  |  |
| 2.  | Izrada i postavljanje olučnih vertikalna na uličnoj strani od bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm rš 50cm, Ø15cm, zajedno sa kukuma i trakama za pricvrscivanje (ulazi u cenu). Obračun po m dužnom.   | m              | 24,00  |  |  |
| 3.  | Izrada i postavljanje olučnih skupljaca kišnice (kazančića) u dvoričnom delu krova, od bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm. Kazančići su dimenzija 65/25/40cm. U cenu ulaze i rukavci za vezu sa odvodnim cevima. Obračun po kom.  | kom            | 2,00   |  |  |
| 4.  | Nabavka materijala i postavljanje  | m              | 4,00   |  |  |

|                              |   |   |       |  |  |
|------------------------------|---|---|-------|--|--|
|                              | čeličnih olučnih cevi na prva dva metra visine oluka. Prečnik cevi mora se uklopiti sa olučnom vertikalom. Cevi treba premazati antikorozivnim sredstvima i završno premazati u taman ton mat lak bojom sa svim predradnjama. Obračun po m dužnom.  |   |       |  |  |
| 5.                           | Nabavka i postavljanje bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm na spoju krova i zida hotela "NARVIK" razvijene sirine 100 cm. Opšav podići vertikalno uz zidnu površinu 30cm i krajeve lima useći u malter. Na deli uvale ka crepu u pravcu pada podići stojeći nabor. Obračun po m dužnom. | m | 11,00 |  |  |
| 6.                           | Nabavka i postavljanje opšava oko dimnjaka od bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm razvijene sirine 50cm. Obračun po m dužnom.   | m | 30,50 |  |  |
| 7.                           | Nabavka i postavljanje bojenog pocinkovanog lima debljine 0,55mm na krovnim uvalama razvijene širine do 100 cm. Obračun po m dužnom.  | m | 23,00 |  |  |
|                              | <b>Napomena:</b> u cenu uračunavati sav otpad, falcove i potreban materijal   |   |       |  |  |
|                              | <b>Napomena:</b> svaki detalj koji nije definisan mora biti urađen prema građevinskim normama   |   |       |  |  |
| <b>SVEGA LIMARSKI RADOVI</b> |   |   |       |  |  |

### REKAPITULACIJA

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU</b> |  |  |
| <b>2. TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI</b>         |  |  |
| <b>3. LIMARSKI RADOVI</b>                      |  |  |
| <b>UKUPNO (BEZ PDV):</b>                       |  |  |
| <b>PDV</b>                                     |  |  |
| <b>UKUPNO (SA PDV):</b>                        |  |  |

Место и датум:

М.П.

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)